



Základní popis

| | |
|--------------------------------|--|
| Používané zariadenia | Distribuce |
| Rad | Acti 9 |
| Názov produktu | Acti 9 K60 |
| Typ produktu alebo komponentu | Miniaturní jistič |
| Skrátený názov zariadenia | K60N |
| Poles description | 1P |
| Počet chráněných pólů | 1 |
| [In] jmenovitý proud | 10 A |
| Typ siete | AC |
| Provedení jednotky spouští | Nadproudová-zkratová |
| Typ charakteristiky | C |
| Vypínací schopnosť | 6000 A Icn při 230 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60898-1 |
| Kategorie použití | Kategorie A vyhovuje IEC 60947-2 |
| Vhodnosť pro bezpečné odpojení | Yes conforming to EN/IEC 60898-1 |
| Štandardy | EN/IEC 60898-1 |
| Certifikácia výrobkov | OVE VDE |

Doplňky

| | |
|---|---|
| Frekvencia siete | 50/60 Hz |
| Mez vypnutí zkratové spouště | 5...10 x In |
| [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnosť | 6000 A 100 % conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Třída omezení | 3 conforming to EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV conforming to EN/IEC 60898-1 |
| Signalizace polohy kontaktu | Ne |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Typ kontroly | Páčka |
| Miestna signalizácia | Ne |
| Montážny režim | Pevná |
| Upevnenie | Lišta DIN |
| Kompatibilita hřebenové propoj. lišty | Downside: biconnect |
| Rozteč 9 mm | 2 |
| Výška | 81 mm |
| Šírka | 18 mm |
| Hĺbka | 70 mm |
| Čistá hmotnosť | 0,12 kg |
| Barva | Bílá |
| Mechanická trvanlivosť | 20000 cykly |
| Elektrická životnosť | 20000 cycles |
| Připojení - svorky | Tunelové svorky (přirazené) 0,5...35 mm ² pevný Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...35 mm ² pevný Tunelové svorky (přirazené) 0,5...25 mm ² pružnosť Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...25 mm ² pružnosť |
| Délka odizolování vodiče | 14 mm pro horní nebo dolní připojení |
| Krouticí moment | 3,5 N.m horní nebo dolní |
| Proudový chránič | Ne |

Prostředí

| | |
|--|--|
| Stupeň krytí IP | IP20 vyhovuje IEC 60529 |
| Pollution degree | 2 conforming to IEC 60898-1 2 vyhovuje EN 60898-1 |
| Kategória prepätia | II |
| Tropikalizace | 2 vyhovuje IEC 60068-1 |
| Relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| Operating altitude | 0...2000 m |
| Teplota okolitého vzduchu na prevádzku | -25...70 °C |
| Teplota okolitého vzduchu na skladovanie | -40...70 °C |

baliace jednotky

| | |
|---------------------------|-----------|
| Typ balenia 1 | PCE |
| Počet výrobkov v balení 1 | 1 |
| Hmotnosť balenia 1 | 106 g |
| Výška balenia 1 | 1,7 cm |
| Šírka balenia 1 | 7,5 cm |
| Dĺžka balenia 1 | 8,5 cm |
| Typ balenia 2 | BB1 |
| Počet výrobkov v balení 2 | 12 |
| Hmotnosť balenia 2 | 1,322 kg |
| Výška balenia 2 | 8 cm |
| Šírka balenia 2 | 9 cm |
| Dĺžka balenia 2 | 23 cm |
| Typ balenia 3 | S03 |
| Počet výrobkov v balení 3 | 144 |
| Hmotnosť balenia 3 | 16,577 kg |
| Výška balenia 3 | 30 cm |
| Šírka balenia 3 | 30 cm |
| Dĺžka balenia 3 | 40 cm |

Ponúkajte udržateľnosť

| | |
|---|---|
| Stav udržateľnej ponuky | Produkt Green Premium |
| Nariadenie REACH | Deklarácia REACH |
| Smernica EÚ RoHS | Súlad Deklarácia EÚ RoHS |
| Neobsahuje ortuť | Áno |
| Informácie o výnimke zo smernice RoHS | Áno |
| Nariadenie RoHS Číny | Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu. |
| Zverejňovanie informácií o životnom prostredí | Environmentálny profil produktu |
| OEEZ | Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov. |
| Prítomnosť halogénu | Produkt neobsahuje halogén |

Zmluvná záruka

| | |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 mesíců |
|--------|-----------|