



Základní popis

Používané zariadenia	Distribuce
Rad	Acti 9
Názov produktu	Acti 9 K60
Typ produktu alebo komponentu	Miniaturní jistič
Skrátený názov zariadenia	K60N
Poles description	1P
Počet chráněných pólů	1
[In] jmenovitý proud	32 A
Typ siete	AC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	6000 A Icn při 230 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60898-1
Kategorie použití	Kategorie A vyhovuje IEC 60947-2
Vhodnost pro bezpečné odpojení	Yes conforming to EN/IEC 60898-1
Štandardy	EN/IEC 60898-1
Certifikácia výrobkov	OVE VDE

Doplňky

Frekvencia siete	50/60 Hz
Mez vypnutí zkratové spouště	5...10 x In
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	6000 A 100 % conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Třída omezení	3 conforming to EN/IEC 60898-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV conforming to EN/IEC 60898-1
Signalizace polohy kontaktu	Ne

Typ kontroly	Páčka
Miestna signalizácia	Ne
Montážny režim	Pevná
Upevnenie	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Downside: biconnect
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šírka	18 mm
Hĺbka	70 mm
Čistá hmotnosť	0,12 kg
Barva	White
Mechanická trvanlivosť	20000 cykly
Elektrická životnosť	10000 cycles
Pripojení - svorky	Tunelové svorky (přřazené) 0,5...35 mm² pevný Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...35 mm² pevný Tunelové svorky (přřazené) 0,5...25 mm² pružnosť Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...25 mm² pružnosť
Délka odizolování vodiče	14 mm for top or bottom connection
Kroutící moment	3,5 N.m horní nebo dolní
Proudový chránič	Ne

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 vyhovuje IEC 60529
Pollution degree	2 conforming to IEC 60898-1 2 vyhovuje EN 60898-1
Kategória prepätia	II
Tropikalizace	2 vyhovuje IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % at 55 °C
Operating altitude	0...2000 m
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-25...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C

baliace jednotky

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1
Hmotnosť balenia 1	120 g
Výška balenia 1	1,8 cm
Šírka balenia 1	7,5 cm
Dĺžka balenia 1	8,5 cm
Hmotnosť balenia 2	1,37 kg
Hmotnosť balenia 3	16,927 kg

Ponúkajte udržateľnosť

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.

Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
OEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Prítomnosť halogénu	Produkt neobsahuje halogén

Zmluvná záruka

Záruka	18 mesíců
--------	-----------